カローラ スパシオ

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.13/ 5～H.18/ 7	CBA-NZE121N CBA-ZZE122N,124N TA-NZE121N TA-ZZE122N,124N UA-NZE121N UA-ZZE122N,124N	〈注 1〉 〈注 2〉 〈注 3〉 〈注 4〉 B-134	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D 1D 〈注 5〉	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C	￥1,200 ￥1,500	—

注記
〈注 1〉CD・カセット一体式AM/FMマルチ電子チューナー付車は、オーディオ開口窓に取付キット（BKB-048-501）を使用しても隙間が出来る為、取付不適合。
〈注 2〉DVDワイドマルチAVステーション付車は除く。
〈注 3〉ルーフアンテナ（アンプ付）の為、セット本体のアンテナ電源（青）を車側アンテナプラグについている1Pカプラへ、市販のエレクトロタップ等を使用し、接続。
〈注 4〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、セット本体とオーディオ開口窓の隙間が少ない為、オーディオパネルを元に戻す際、微調整しながら取付ける。
〈注 5〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（イジェクト時、インパネ接触）

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア		Ⓐ ◉③	Ⓐ ◉③	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	Ⓐ ◉③	□ ◉①	□ ◉①	□ ◉①	×							
	Rドア		×②	×②	×②	×②	×②	×②	×②	×②	×②	×②	×							

注記
① 標準グリル内へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。尚、標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。
② 標準スピーカーがリベット止めされている為、取付未確認。
③ 標準グリル内へ、同梱トヨタ／日産ブラケットを使用して、取付可。尚、標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.13/ 5～H.18/ 7 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513	◎	○	NX712/612	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111	◎	○	NX712W	◎	○	NX610W	◎

注記