

プロボックス／サクシード

無印＝非適用、未調査

オーディオ	車 両 側						本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				ユニット型スピーカー トレードイン																								
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キ ャ ッ ト			オプション		注記	車種	取付場所	注記	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000								
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税別)					希望小売価格 (税別)																		
H.14/ 2～現在	CBA-NCP58G,59G CBE-NCP51V,55V UB-NCP50V,51V UB-NCP55V UA-NCP58G,59G KP-NLP51V	全車種 (注1) B-147	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)(注3)		¥1,200 ¥1,500	—		ダッシュ	①	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注3)		¥1,200 ¥1,500	—						×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×									
注記	<p>(注1) 標準1DINラジオ付車は、下段小物入れ部分が車側パネルに装着されている為、上段1DIN取付スペースとなります。尚、オーディオレス車は2DINスペースがある。</p> <p>(注2) BKB-048-501のサイドカバーとブラケットは半分に切り離し、1DINサイズ用にも使用できる。</p> <p>(注3) 2DINスペースを取付ける場合は、下段小物入れ部分を切り取り加工する。また、センターパネル開口窓とセット本体に隙間が少ない為、車側への固定は、微調整して取付けて下さい。</p>										① スピーカーガasket部が標準グリル裏側(樹脂リブ)に接触する為、取付不可。(標準スピーカーは、10cm口径、6Ω)																								
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																			
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合																		
	H.14/ 2～現在 AT	インダッシュ	上段 下段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ3) ※1		○	NX712/612 (ジャイロ3)		○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ3)		○	NX712W (ジャイロ3)		○	NX610W (ジャイロ3)																		
注記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																																		