

シエンタ

●=加工が必要(大) ○=加工が必要(小) ◻=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側							本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)							スピーカー取付け ユニット型スピーカー トレードイン																
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キ ッ ト			オ プ シ ョ ン				SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000						
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)																				
H.15/ 9~現在	CBA-NCP81G CBA-NCP85G DBA-NCP81G UA-NCP81G UA-NCP85G	全車種 (注1) (注2) B-148	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	BKB-048-501 CCA-223-110	②	②	¥1,200 ¥1,500	—									②	①	①		×							
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	②	②	¥1,200 ¥1,500	—											②	①	①		×					
注記	(注1) DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーションならびにCD一体AM/FM電子チューナーラジオ付車は除く。 (注2) オーディオレス車のみ取付可。							① 標準グリル内、板金穴へ(別販)スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ付属ブラケットを使用して、取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。 ④ 標準グリル内、板金穴へ固定用ネジ穴加工を行い、取付可。尚、奥行が少なく、スピーカーフレームU字溝にタッピングネジで固定となる。(標準スピーカーは14cm、フレーム異形)																							
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI															
	年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合													
	H.15/ 9~現在 AT	インダッシュ		○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 3) ※1	◻	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	◻	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 3)	◻	○	NX712W (ジャイロ 3)	◻	○	NX610W (ジャイロ 3)	◻													
注記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																														