

# アイシス

●=加工が必要(小) ◻=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

オーディオ	車両側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)					スピーカー取付け																			
	年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	使用キット			オプション			ユニット型スピーカー トレードイン																		
					型番	付属品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000										
H.16/ 9~現在	CBA-ANM10W CBA-ANM15W CBA-ANM15G CBA-ZNM10W CBA-ZNM10G DBA-ANM10W DBA-ANM15W DBA-ANM10G	全車種 (注1)	インダッシュ (2DIN)	1D +1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2) (注3)		¥1,200 ¥1,500	—	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	×								
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110 (注2)		¥1,200 ¥1,500	—	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>A</sup> <sub>2</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	● <sup>1</sup> <sub>1</sub>	×							
注記	(注1) G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIならびCD・AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ装着車は除く。 (注2) オーディオレス車のみ、取付可。なお、オーディオパネル開口窓とサイドカバーに隙間ができる為、付属のスポンジテープでふさいでください。 (注3) フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)									① 標準グリル内、板金穴へ[別販]スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用し取付可。 ③ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破棄しての取外しとなる。																			
ナビ	車両側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI													
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金具	機種名	適合	車両側 金具	機種名	適合	車両側 金具	機種名	適合	車両側 金具	機種名	適合	車両側 金具	機種名	適合											
	H.16/ 9~現在 AT	インダッシュ	上段 下段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ3) ※1	◻	○	NX712/612 (ジャイロ3)	◻	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ3)	◻	○	NX712W (ジャイロ3)	◻	○	NX610W (ジャイロ3)	◻											
注記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																												