マークX

◎=取付 OK ◉=加工が必要(小) Ⓐ=同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ■=同梱のブラケット又はスペンサーを使用、加工が必要
—=未調査 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	取付場所・サイズ	本体取付け(純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) トレードイン(ラジオを外す)	アドオン(ラジオを残す)	車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格(税別)	オプション 型番・希望小売価格(税別)
H.21/10～現　在	DBA-GRX130 DBA-GRX133 DBA-GRX135	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉 B-169	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)							
H.16/11～H.21/10	DBA-GRX120 DBA-GRX121 DBA-GRX125	全車種 〈注 3〉 B-153	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C 〈注 4〉	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110	10-C 〈注 4〉	￥1,200 ￥1,500	—

注記
〈注 1〉HDDナビゲーションシステムならびCD・AM/FMオーディオ装着車は、専用異形パネルの為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス仕様車は未調査。
〈注 3〉標準ナビ＆オーディオ付車は、インパネ形状が異形サイズの為、取付不可。
〈注 4〉ラジオレス車のみ、取付可。

スピーカー取付け 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000	SRT 5754
4D	ﾀﾞｯｼｭ	⑤	×	×	×	×①	×	×①	×	×	×	×	×	×
	Rﾄﾞｱ	④	Ⓐ■②	Ⓐ■②	■③	■③	■③	■③	Ⓐ■②	■③	■③	■③	■③	—
	Rﾄﾞｱ		Ⓐ□②	Ⓐ□②	□③	□③	□③	□③	Ⓐ□②	□③	□③	□③	□③	×
4D	Fﾄﾞｱ	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Rﾄﾞｱ		Ⓐ◉⑦⑨	Ⓐ◉⑦⑨	□◉⑥⑨	□◎⑥	□◎⑥	□◎⑥	Ⓐ◉⑦⑨	□◉⑥⑨	□◎⑥	□◎⑥	×	×
	Rﾄﾚｲ	⑩	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注記
① 標準グリル内へ付属のブラケット使用してツィーイーターが取付可。尚、SRT1655Sのツィーイーターはグリル裏側に接触する恐れがある為、取付不可。
② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
③ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-039-500)￥2,800(税別)を使用して、取付可。
④ ドアトリム裏側の樹脂リブが固定ネジ頭に接触するので一部切取り加工(3～5mm)が必要。
⑤ 標準ダッシュスピーカーを取外すと、フロントドアスピーカー部に信号が流れません。標準ダッシュスピーカーを使用しない場合は、車側4Pカプラをバイパスさせる配線加工が必要。
⑥ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-039-500)￥2,800(税別)を使用して、取付可。
⑦ 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
⑧ 標準スピーカーが6×9インチサイズで、取り外した板金穴が大きい為、適合スピーカー無し。
⑨ ドアトリム裏側の樹脂リブに、スピーカーフレームが接触する為、接触部分を数ミリ加工が必要。
⑩ リアトレイは、可倒式でフラットスペースが少なく、トレイ裏側・板金穴も無い為、取付不可。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.21/10～現　在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		NX713 NX613/513			NX712/612			NX811/711 NX311/111			NX712W				
		下段															
H.16/11～H.21/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 4) ※1	◎	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 4)	◎	○	NX712W (ジャイロ 4)	◎	○	NX610W (ジャイロ 4)	◎
		下段															

注記
※1　NX513はジャイロの感度調整はありません。