

フィットアリア

○=取付 OK ◻=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車両側			本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)						スピーカー取付け ユニット型スピーカー トレードイン																											
	年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	ラジオを外す トレードイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使用キット			オプション		車種	取付場所	注記番号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033	SRT 1000										
								型番	付属品	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)				注1	注2	注3	注4	注5	注6	注7	注8	注9	注10	注11	注12	注13	注14	注15	注16	注17	注18	注19	注20	注21	注22
	H.14/11~H.21/1	DBA-GD6,7 DBA-GD8,9 LA-GD6,7 LA-GD8,9	〈注1〉 〈注2〉 H-55	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKH-023-510		¥4,000	—		FF7	④	◯①	◯①	◯①	◯②	◯②	◯③	◯③	◯③	◯③	◯③	×	×	◯③	◯③	×								
注記	〈注1〉ナビゲーションシステム付車は除く。 〈注2〉標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。 〈注3〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。 〈注4〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。								注記 ①標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。 ②標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,800(税別)を使用し、取付可。 ③標準グリル内、板金穴へ取付可。また、付属の平ワッシャーをスピーカーU字溝にあてがい固定する。 ④標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。																												
ナビ	車両側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																			
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合																	
	H.14/11~H.21/1 AT	インダッシュ	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 5) ※1	◯	○	NX712/612 (ジャイロ 5)	◯	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 5)	◯		NX712W (ジャイロ 5)																								
注記	※1 NX613はジャイロの感度調整はありません。																																				