エリシオン

◎=取付 OK Ⓗ=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.16/ 5～現 在	DBA-RR1 DBA-RR2 DBA-RR3 DBA-RR4 DBA-RR5 DBA-RR6	全車種 〈注1〉 〈注2〉 H-67	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D + 1D	—	○	BKH-023-510 〈注3〉〈注4〉	H-20	￥4,000	—
				2D	—	○	BKH-023-510 〈注3〉	H-20	￥4,000	—

注記
〈注1〉ナビゲーションシステム（HDDナビ）ならびプレミアムサウンドシステム付車は除く。
〈注2〉標準オーディオ（AM/FMチューナー付CDプレーヤー）付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。
〈注3〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。また、カーディーラーにて取付アタッチメントの購入が必要。
〈注4〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
	Fドア	④	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	□ ◎②	□ ◎②	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	×							
	Rサイド	③④	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	□ ◎②	□ ◎②	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	Ⓗ ◎①	×							

注記
① 標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-043-500又は、PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用し、取付可。
③ 標準グリル裏側・リブに、スピーカー（矢紙部）が接触する場合は、樹脂リブを切り取り加工する。
④ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.16/ 5～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 4）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 4）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 4）	◎		NX712W （ジャイロ 4）				

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。