

シビックタイプR

○=取付OK □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)																		
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	車 両 側 金 具	使 用 キ ャ ッ ト		オプション															
						型 番	付 属 品		希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)													
	1D + 1D		2D																				
注 記	<注1> ナビゲーションシステム付車は除く。 <注2> 車側ブラケットと共締めによる取付となります。 <注3> マイクロアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源(青)とACC電源(赤)を接続して下さい。 <注4> 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。																						
	① 標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ(別販)ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,800(税別)を使用し、取付可。 ③ 標準グリル内へ、取付可。 ④ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。																						
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI																	
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合														
	H.13/10~H.17/9 AT	インダッシュ		○	NX713 NX613/513 (ジャイロ4) ※1	◎	○	NX712/612 (ジャイロ4)	◎														
										上段	下段												
*1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																							
スピーカー取付け				ユニット型スピーカー トレードイン																			
車種 タイプ	取付 場所	注 記 号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000										
			FDF	④	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	□	□	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	×								
			Rサイド		×	×	×	◎③	◎③	◎③	×	×	◎③	◎③	×								
			Rトレイ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×								
2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI				2 DIN AV/NAVI											
車両側 金 具	機 種 名			適 合	車両側 金 具	機 種 名			適 合	車両側 金 具	機 種 名			適 合	車両側 金 具	機 種 名			適 合				
○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ4)			◎		NX712W (ジャイロ4)																	