ストリーム

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） 車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.18/ 7～H.21/ 6	DBA-RN6 DBA-RN7 DBA-RN8 DBA-RN9	全車種〈注1〉 H-74	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-024-510〈注2〉〈注5〉	H-17	￥4,000	—
				2D	—	○	BKH-024-510〈注2〉	H-17	￥4,000	—
H.12/10～H.18/ 7	ABA-RN2,4 CBA-RN1,3,5 LA-RN1,2 LA-RN3,4	全車種〈注3〉 H-53	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510〈注4〉〈注5〉	H-20	￥4,000	—
				2D	—	○	BKH-023-510〈注4〉	H-20	￥4,000	—

注記
〈注1〉HDDインターナビシステム付車は除く。（オーディオパネルが異なります）
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締め取付けとなります。
〈注3〉ナビゲーションシステム及びプレミアムサウンドシステム付車は除く。
〈注4〉車側ブラケットと共締めによる取付となります。
〈注5〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
ワゴン	Fドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	×
	Rドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	×
ワゴン	Fドア	⑤	H ◎③	H ◎③	H ◎③	□ ◎④	□ ◎④	H ◎③	H ◎③	H ◎③	H ◎③	H ◎③	×
	Rドア	⑤	H ◎③	H ◎③	H ◎③	□ ◎④	□ ◎④	H ◎③	H ◎③	H ◎③	H ◎③	H ◎③	×

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。但し、ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。
② 標準グリル内､板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用して､取付可。但し､ドアトリム裏側の樹脂リブを約10mm加工が必要。
③ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
④ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 7～H.21/ 6 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 5）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 5）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 5）	◎		NX712W （ジャイロ 5）				
		下段															
H.12/10～H.18/ 7 ゲート式 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 4）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 4）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 4）	◎		NX712W （ジャイロ 4）				
		下段															

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。