

# インサイト

●=加工が必要(大) ◻=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

A U D I O	車 両 側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け																					
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	使用キット		オプション		ユニット型スピーカー トレードイン																					
					型 番	付属品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000											
注 記	H.21/ 2~現在	DAA-ZE2	(注1) インテグ (2DIN) H-78	1D + 1D	—	○	BKH-026-510 (注2) (注4)		¥4,800	—	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	◻ <sup>②</sup>	◻ <sup>②</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	×									
				2D	—	○	BKH-026-510 (注2) (注4)		¥4,800	—	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	◻ <sup>②</sup>	◻ <sup>②</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	● <sup>①</sup>	×								
注 記									注 記																					
(注1) HDDインターナビシステム付車は、車両配線が異なる為、取付不可。 (注2) オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。 (注3) 車側アンテナプラグは、CE2(新型2p)タイプの為、キットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続する。 (注4) BKH-026-510の取付説明図にはインサイトの取付要領は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車輛を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。									① ドアトリム裏側の樹脂リブを約10~15mm(フロントドア)、約30mm(リアドア)加工し、取付可。(同梱のスピーカーブラケットを使用) ② ドアトリム裏側の樹脂リブを約10~15mm(フロントドア)、約30mm(リアドア)加工し、取付可。尚、[別販]スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,800(税別)が必要。 ※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。																					
ナ ビ	車 両 側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI															
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合													
	H.21/ 2~現在 AT	インテグ 上段 下段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 5) ※1	◎	○	NX712/612 (ジャイロ 5)	◎	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 5)	◎	○	NX712W (ジャイロ 5)	◎																
注 記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																													