# オデッセイ

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ■＝同梱のブラケット又はスペンサーを使用、加工が必要
×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

## AUDIO

| 車両側 年式 | 車両型式 | 車種 | 取付場所・サイズ | (ラジオを外す) トレードイン | (ラジオを残す) アドオン | 本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） 車両側金具 | 使用キット 型番 | 付属品 | 希望小売価格（税別） | オプション 型番・希望小売価格（税別） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.20/10～H.25/11 | DBA-RB3<br>DBA-RB4 | 全車種<br>〈注1〉<br>〈注3〉<br>H-80 | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ<br>(2DIN) | 1D+1D | — | ○〈注2〉 | BKH-026-510<br>〈注2〉〈注3〉 | H-24 | ￥4,800 | — |
| | | | | 2D | — | ○〈注2〉 | BKH-026-510<br>〈注2〉〈注3〉 | H-24 | ￥4,800 | — |
| H.15/10～H.20/10 | ABA-RB1,2<br>DBA-RB1,2<br>UA-RB1,2 | 全車種<br>〈注4〉<br>〈注5〉<br>H-65 | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ<br>(2DIN) | 1D+1D | — | ○ | BKH-023-510<br>〈注6〉〈注10〉 | H-20 | ￥4,000 | — |
| | | | | 2D | — | ○ | BKH-023-510<br>〈注6〉 | H-20 | ￥4,000 | — |
| H.11/12～H.15/10 | GH-RA6,RA7<br>GH-RA8,RA9<br>LA-RA6,RA7<br>LA-RA8,RA9 | 全車種<br>〈注7〉<br>H-50 | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ<br>(2DIN) | 1D+1D | — | ○ | BKH-023-510<br>〈注8〉〈注9〉〈注10〉 | H-20 | ￥4,000 | — |
| | | | | 2D | — | ○ | BKH-023-510<br>〈注8〉〈注9〉 | H-20 | ￥4,000 | — |

注記
〈注1〉HDDインターナビシステムは、車両配線が異なる為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となります。
〈注3〉車側アンテナプラグは、CE2（新型2p）タイプの為、キットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続します。
〈注4〉ナビゲーション システム（HDDナビ）ならびプレミアムサウンドシステム付車は除く。
〈注5〉標準オーディオ（AM/FMチューナー付CDプレーヤー）付車はオーディオパネルがインパネー体式の為、取付不可。
〈注6〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。また、カーディーラーにて取付アタッチメント（純正部番：08B00-SFE-000）の購入が必要。
〈注7〉ナビゲーション システム付車は、オーディオパネルが異なる為、取付不可。
〈注8〉ガラスアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源（青）とACC電源（赤）を接続して下さい。
〈注9〉車側ブラケットと共締めによる取付けとなります（固定はキットに付属のバインドネジを使用する）。
〈注10〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

| スピーカー取付 車種タイプ | 取付場所 | 注記記号 | ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S | SRT 1733S | SRT 1700S | SRT 1655S | SRT 1633S | SRT 1600S | SRT 1733 | SRT 1700 | SRT 1633 | SRT 1600 | SRT 1033 1000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D ワゴン | Fドア | | H ■① | H ■① | H ■① | □ ■② | □ ■② | H ■① | H ■① | H ■① | H ■① | H ■① | × | | | | | | | |
| | Rドア | | H ■① | H ■① | H ■① | □ ■② | □ ■② | H ■① | H ■① | H ■① | H ■① | H ■① | × | | | | | | | |
| 5D ワゴン | Fドア | ⑤ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | □ ◎④ | □ ◎④ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | × | | | | | | | |
| | Rドア | ⑤ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | □ ◎④ | □ ◎④ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | H ◎③ | × | | | | | | | |
| 5D ワゴン | Fドア | | × | × | × | ◉⑥ | ◉⑥ | ◉⑥ | × | × | ◉⑥ | ◉⑥ | × | | | | | | | |
| | Rドア | | × | × | × | ◉⑥ | ◉⑥ | ◉⑥ | × | × | ◉⑥ | ◉⑥ | × | | | | | | | |

注記
① ドアトリム裏側の樹脂リブを約15～20mm切り取り加工し、取付可。〔同梱のBRKTを使用〕
② ドアトリム裏側の樹脂リブを約15～20mm切り取り加工し、取付可。尚、別売の BRKT〔PSA-044-500〕が必要。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ切り取り加工。
③ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ車用ブラケットを使用して、取付可。
④〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を購入し、グリル内へ取付可。
⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。
⑥ 標準グリル内、樹脂ブラケットへを加工し、取付可。（位置決めピンとコンデンサー接触部分を切り取る）また、車側取付ネジの長さがギリギリの為作業注意。

## ナビ

| 車両側 年式・ミッション | 取付場所 | | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 | 2 DIN AV／NAVI 車両側金具 | 機種名 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.20/10～H.25/11 AT | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ | 上段 | ○ | NX713<br>NX613/513<br>（ジャイロ 3）※1 | ◎ | ○ | NX712/612<br>（ジャイロ 3） | ◎ | ○ | NX811/711<br>NX311/111<br>（ジャイロ 3） | ◎ | | NX712W<br>（ジャイロ 3） | | | | |
| | | 下段 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.15/10～H.20/10 AT | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ | 上段 | ○ | NX713<br>NX613/513<br>（ジャイロ 3）※1 | ◎ | ○ | NX712/612<br>（ジャイロ 3） | ◎ | ○ | NX811/711<br>NX311/111<br>（ジャイロ 3） | ◎ | | NX712W<br>（ジャイロ 3） | | | | |
| | | 下段 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.11/12～H.15/10 AT | ｲﾝﾀﾞｯｼｭ | 上段 | ○ | NX713<br>NX613/513<br>（ジャイロ 3）※1 | ◎ | ○ | NX712/612<br>（ジャイロ 3） | ◎ | ○ | NX811/711<br>NX311/111<br>（ジャイロ 3） | ◎ | | NX712W<br>（ジャイロ 3） | | | | |
| | | 下段 | | | | | | | | | | | | | | | |

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。