CR－Z

●＝加工が必要（大） H＝同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.22/ 2～現 在	DAA-FZ1	〈注 1〉 H-83	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○〈注 2〉	BKH-026-500〈注 2〉	H-24〈注 3〉	￥4,800	—
				2D	—	○〈注 2〉	BKH-026-500〈注 2〉	H-24〈注 3〉	￥4,800	—

注記
〈注 1〉HDDインターナビシステム装着車ならびAM/FMチューナー付CDプレーヤー装着車は未調査の為、取付不可。
〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
3D	Fドア		H ●①	H ●①	H ●①	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	H ●①	×							
	Rサイド	④	H ●①③	H ●①③	H ●①③	□ ●②	□ ●②	H ●①	H ●①③	H ●①③	H ●①	H ●①	×							

注記
① 同梱ホンダ用スピーカーブラケット使用して、ドアトリム/グリル裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。
② 〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用して、ドアトリム/グリル裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。
③ 車種によってマグネット裏側と板金がバラツキにより僅かに接触する場合があります。（事前に実車両での確認が必要）
④ 同梱タッピングスクリューでブラケットの固定＜上側1箇所＞ができないので、マシンスクリューM5×8～10mm〔市販品〕を別途用意して固定してください。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.22/ 2～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 4）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ 4）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 4）	◎		NX712W（ジャイロ 4）				

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。