デリカスペースギア

◎＝取付 OK　D＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H. 6/ 5～H.19/ 1	E-PA4W,PB6W E-PD4W,6W,PF6W GF-PA4W,PB4W GF-PD6W,PF6W GH-PD6W KD-PA5W,PB5W KD-PC5W,PD8W KD-PE8W,PF6W KH-PD8W,PE8W	全車種〈注1〉 M-24	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D〈注2〉	○	CCA-317-110〈注3〉	M-C	￥2,000	—
				2D	—	○	CCA-317-110〈注3〉〈注4〉	M-C	￥2,000	—

注記
〈注1〉スーパーオーディオステージ装着車は除く。但し、トレードイン取付は可能。（リアコントロールユニットは使用不可）
〈注2〉1DINサイズのオーディオ付車のみ。
〈注3〉セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット（CCA-317-110）に付属のスポンジテープを使用し、ふさぐ。
〈注4〉取付けネジは片側2本ずつの固定となる。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
ワゴン〈注意〉	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎							
	Fドア		◎①	◎①	◎①	D ◎①	D ◎①	□ ◎②	◎①	◎①	□ ◎②	□ ◎②	×							
	Rサイド		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							

注記
① 標準ドアスピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ同梱三菱スピーカーブラケットを使用して、取付可。
〈注意〉6スピーカー付車は、フロントドアスピーカー（6Ω）とダッシュボードスピーカー（12Ω）の車側配線が並列となっている。ドアスピーカー側あるいは、ダッシュボードスピーカー側の車両配線のいずれかを使用。（スピーカーのみのトレードイン取付けは不可。故障の原因となる）
② 標準ドアスピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-041-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H. 6/ 5～H.19/ 1 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）	◎		NX712W（ジャイロ 3）				

注記
※1　NX513はジャイロの感度調整はありません。