

エアトレック

○=取付 OK ●=線材加工が必要 □=同梱三菱スピーカーブラケットを使用 ◻=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

AUDIO	車 両 側					本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)					スピーカー取付け																					
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	車 両 側 金 具	使 用 キ ャ ッ ト			ユ ニ ッ ト 型 ス ピ ー カ ー					ト レ ード イ ン																		
						型 番	付 属 品	希 望 小 売 価 格 (税別)	型 番 ・ 希 望 小 売 価 格 (税別)	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000												
						ラジオを外す アドオン	ラジオを残す		注記番号																							
H.13/ 6~H.17/10	TA-CU4W LA-CU2W UA-CU4W	〈注1〉 〈注2〉 M-43	インダッシュ (2DIN) (2DINバブル車)	1D + 1D	—	○	CCA-317-110	≡ ≡ ≡	≡ ≡ ≡	¥2,000	—																					
				2D	—	○	CCA-317-110 (注3)	≡ ≡ ≡	≡ ≡ ≡	¥2,000	—																					
注記	〈注1〉 MMCS(マルチコミュニケーションシステム)ならびにマルチディスプレイステーション付車は除く。(インパネが異なる為) 〈注2〉 セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用し、ふさいで下さい。 〈注3〉 2DINサイズは上段側の取付穴・片側2ヶ所づつで固定する。					注記 ① 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。 ② グリル内へ、[別販]スピーカーブラケット(PSA-041-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。																										
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金具	機 種 名	適 合	車両側 金具	機 種 名	適 合	車両側 金具	機 種 名	適 合	車両側 金具	機 種 名	適 合	車両側 金具	機 種 名	適 合														
	H.13/ 6~H.17/10 AT	インダッシュ 上段 下段		○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 5) ※1	◎	○	NX712/612 (ジャイロ 5)	◎	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 5)	◎		NX712W (ジャイロ 5)																		
注記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																															