

アイ

●=加工が必要(小) □=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

オーディオ	車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)						スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン																							
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	使用キ ッ ト			オプション		車種 タイプ	取付 場所	注 記 記 号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000												
					型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)																											
H.18/ 1~H.25/ 9	CBA-HA1W	全車種 (注1) (注2) (注3) M-53	インテック (2DIN)	1D + 1D	—	○	CCA-317-110 (注4)	≡ M-C	¥2,000	—		×	×	×	□ ●①	□ ●①	□ ●②	×	×	□ ●②	□ ●②	×													
				2D	—	○	CCA-317-110 (注4)	≡ M-C	¥2,000	—				×	×	×	□ ●①	□ ●①	□ ●②	×	×	□ ●②	□ ●②	×											
注記	<p>〈注1〉 AM/FMラジオ付CDプレーヤー(異形パネル一体式)ならびオプションのHDDナビゲーションシステム付車は除く。          〈注2〉 オーディオレス車のみ、ディーラー扱いの[別売]取付キットを使用し、取付可。          〈注3〉 オーディオ系モデルのみ、車両アンテナインピーダンス不整合の為、チューナーのAM受信感度不良となる。[カーメーカーOP展開情報: 8月生産車両以降はアンテナが変更・改善される。093-1495-10・150PFのアンテナ整合コードを使用し対応している。]          〈注4〉 セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット(CCA-317-110)に付属のサイドカバーとスポンジテープを使用しふさぐ。</p>								<p>注記            ① 標準スピーカー付車のみ、付属のスピーカーブラケット(トヨタ車用A)を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。            ② 標準スピーカー付車のみ、[別販]スピーカーブラケット(PSA-038-500)¥2,800(税別)を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可能。            ③ スピーカーブラケットの取付け位置については、板金フラット部分を選び、更にスピーカーマグネットが板金部に接触しない場所にする。            ④ 標準スピーカーは、ユニット全体を左廻りに回転させ、取外す。</p>																										
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI			2 DIN AV/HDD NAVI																			
	年式・ミッション	取付場所		車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合	車両側 金 具	機 種 名	適 合																	
H.18/ 1~H.25/ 9 AT	インテック	上段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 3) ※1	○	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	○	○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ 3)	○	○	NX712W (ジャイロ 3)																						
		下段																																	
注記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。																																		