アウトランダー

◉＝加工が必要（小）▣＝線材加工が必要　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） 車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.17/10～現　在	DAB-CW5W	全車種〈注1〉〈注2〉 M-56	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）							

注記　〈注1〉ロックフォードフォスゲートプレミアムサウンドシステムならび、7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション付車は除く。（専用配線の為）
〈注2〉オーディオレス車は、未調査。

スピーカー取付け 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
4D	Fドア	③④	×	×	×	▣ ◉②	▣ ◉②	▣ ◉①	×	×	▣ ◉①	▣ ◉①	×
	Rドア	③④	×	×	×	▣ ◉②	▣ ◉②	▣ ◉①	×	×	▣ ◉①	▣ ◉①	×

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスピーカーブラケット（ホンダ車用）を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,800（税別）を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可。
③ スピーカーブラケットの取付け位置については、板金フラット部分を選び、更にスピーカーマグネットが板金部に接触しない場所にする。
④ 標準スピーカーは、スピーカーカプラを外し、ユニット全体を左廻りに回転させ取外します。（スピーカーカプラが回転止めロックとなっています）

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.17/10～現　在	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ			NX713 NX613/513			NX712/612	

2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
	NX811/711 NX311/111			NX712W				

注記