デミオ

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大）◉＝加工が必要（小）Ⓕ＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.19/10～現在	DBA-DE3AS DBA-DE3FS DBA-DE5FS	全車種 〈注1〉 〈注2〉 T-57	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D	○	CCA-609-510	T-24	￥2,000	—
				2D	—	○	CCA-609-510	T-24	￥2,000	—

注記
〈注1〉標準装着のAM/FMラジオ付車は、インパネー体式の異形パネルの為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス＋2DINオーディオ対応センターパネル仕様車（メーカーオプション）のみ、オーディオ取付キット（カーディーラー販売品・DE01 V6 025）を使用して、取付可。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア	②	×	×	×	Ⓕ●①	Ⓕ●①	□●①	×	×	□●①	□●①	×							
	Rドア	②③	×	×	×	Ⓕ●①	Ⓕ●①	□●①	×	×	□●①	□●①	×							

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスバルブラケットまたは〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500）￥2,800（税別）を使用し、更に固定用の取付穴開け加工（φ4mm3個所相当）を行い、タッピングスクリューとプレートナットでブラケットを固定して取付可。スピーカー配線はブラケットの隙間を通す為、断線防止処理が必要。
② 取付追加工作業ができない場合は、推奨できません。（取付不可）
③ リアスピーカーなし車は、車側のスピーカー配線がありません。（別途スピーカーコードが必要）

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.19/10～現在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3）※1	◎	○	NX811 （ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎		NX712W （ジャイロ 3）				

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。