

AUDIO	車 両 側				本体取付け (純正金具をそのまま使用時○・未使用時×)				スピーカー取付け ユニット型スピーカー トレードイン																							
	年 式	車両型式	車 種	取付場所 ・ サイズ	ラジオを外す トレドイン	ラジオを残す アドオン	車両側金具	使 用 キ ッ ト			オ プ シ ョ ン		SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000									
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	希望小売価格 (税別)																		希望小売価格 (税別)		
	H.24/ 4~現 在	DBA-ZN6	全車種 (注1) (注2) (注3)	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110										①	①	①	×	×	×	×	×	×						
					2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110										①	①	①	×	×	×	×	×	×						
注記	(注1) オーディオレス仕様車は「アンテナ変換ケーブル」(純正品番:08663-00520)が必要となります。(オプションナビ装着車は「アンテナ変換ケーブル」は不要です) (注2) 6スピーカー装着車の場合、車側フロントスピーカー入力用の配線(10P)にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドツイーターから音が出ます。(標準装着のインパネサイドツイーターを取外してしまうと信号が流れない為、フロントドアスピーカーから音は出ません) (注3) RCグレード車は除く。(未調査) ※ ご注意:CCA-223-110には、この車両の取付要領図は記載しておりません。オーディオパネルの脱着方法等についてはカーディーラー等へご相談することをお勧めします。														① 同梱のブラケットは取付ピッチが合わない為、ダッシュボード内へツイーター取付不可。(ダッシュボード上に付属のツイータースタンドを使用して取り付けて下さい) ② 標準グリル内、板金穴へ同梱のトヨタ/日産スピーカーブラケットを使用し取付可。 ③ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕トヨタ/日産スピーカーブラケット・PSA-039-500 ¥2,800(税別)を使用し取付可。 ④ 標準ダッシュスピーカーを取り外すと、フロントドアスピーカー部に信号が流れません。同梱のショートコネクタ接続必要。																	
ナビ	車 両 側			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI																
	年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合															
	H.24/ 4~現 在 AT	インダッシュ	○	NX713/613/513 (ジャイロ3)		○	NX712他 (ジャイロ3)		○	NX712W (ジャイロ3)																						
注記	(注4) BKB-048-501は、購入不要。																															