

# プリウス

○=取付 OK ●=加工が必要な(小) □=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 □=同梱トヨタ(6×9インチタイプ)スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

| 車 両 側           |                                     |                                     | 本 体 取 付 け<br>(純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×) |               |       |            |  |               |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|------------|--|---------------|------------------|---|
| 年 式             | 車両型式                                | 車 種                                 | 取付場所・サイズ                             | 使用キ ッ ト       |       | オプション      |  |               |                  |   |
|                 |                                     |                                     |                                      | 型 番           | 付 属 品 | 希望小売価格(税別) | 型番・希望小売価格(税別)                          |               |                  |   |
| H.27/12～現 在     | DAA-ZVW50<br>DAA-ZVW51<br>DAA-ZVW55 | 全車種<br>(注8)<br>(注10)<br>(注11)       | インダッシュ<br>(2DIN)                     | 1D<br>+<br>1D | —     | ○          | BKB-048-501<br>CCA-223-110<br>(注9)     | ≡ ≡ ≡<br>10-C | ¥1,200<br>¥1,500 | — |
|                 |                                     |                                     |                                      | 2D            | —     | ○          | BKB-048-501<br>CCA-223-110<br>(注9)     | ≡ ≡ ≡<br>10-C | ¥1,200<br>¥1,500 | — |
|                 |                                     |                                     |                                      | W2D           | —     | ○          | CCA-223-110                            |               | ¥1,500           |   |
| H.21/ 5～H.27/12 | DAA-ZVW30                           | 全車種<br>(注1)<br>(注2)<br>(注5)<br>(注6) | インダッシュ<br>(2DIN)                     | 1D<br>+<br>1D | —     | ○          | BKB-048-501<br>CCA-223-110<br>(注3)(注4) | ≡ ≡ ≡<br>10-C | ¥1,200<br>¥1,500 | — |
|                 |                                     |                                     |                                      | 2D            | —     | ○          | BKB-048-501<br>CCA-223-110<br>(注3)     | ≡ ≡ ≡<br>10-C | ¥1,200<br>¥1,500 | — |
| H. 9/10～H.15/ 9 | HK-NHW10                            | (注7)                                |                                      |               |       |            |  |               |                  |   |

注 記

〈注1〉CD・AM/FM(6スピーカー)付車は、専用異形パネルの為、取付不可。また、HDDナビゲーション装着車は未確認の為、取付不可。  
 〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。  
 〈注3〉オーディオ開口窓のコーナー(上部)とサイドカバーエッジに多少隙間ができる。(クラスターパネルが傾斜している為)  
 〈注4〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。(フリップダウン時、インパネに接触する)  
 〈注5〉リアドアスピーカー未装着車(4スピーカー仕様車)は、リアスピーカー入力用の6Pカプラがありません。(リアスピーカーの配線引き直しが必要)  
 〈注6〉車側フロントスピーカー入力用の配線(10P)にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドスピーカー(ツイーター)から音が出る。  
 〈注7〉車側センターパネルとオーディオが一体となっている為、取付不可。また、下段1DINポケット部も取付ブラケットが無い為、取付不可。  
 〈注8〉ディーラーオプションのワイド2Dナビ取付時に使用する7インチ純正パネル<55424-47030ディーラー扱い品>が装着されている場合、取付可。  
 <全車標準はオーディオレス(9インチ窓口に純正ブラケット付)で、窓口が大きい為、取付不可。尚、7インチ純正パネル<55424-47030ディーラー扱い品>を別途購入すると取付可>  
 〈注9〉オーディオ開口窓とセット本体(+サイドカバー)の全周に隙間(1～2mm)ができます。  
 〈注10〉車側フロントスピーカー入力用の配線(10P)にスピーカー出力を結線すると、ドアスピーカーとインパネサイドスピーカー(ツイーター)から音が出ます。(標準装着のインパネサイドスピーカーを外してしまうと信号が流れない為、フロントドアスピーカーから音は出ません)  
 〈注11〉カーディーラーにて、ラジオアンテナ変換コード(純正品番:08663-00520)の購入が必要。(部品購入にはカーディーラーとの相談が必要)  
 ラジオアンテナ変換コードの接続について・・・車両オーディオコネクタ(10P)にラジオアンテナ変換コードのコネクタコード(アンテナ電源)端子を差替え、または挿入します。  
 (挿入方法・端子位置などについてはカーディーラーへご相談することをお勧めします)部品に説明書は付いていません。  
 ※ ご注意: CCA-223-110 は中継コードキットの為、この車両の取付要領図は記載しておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、カーディーラー等へご相談することをお勧めします。

| スピーカー取付け  | ユニット型スピーカー |        |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |               |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|
|           | トレードイン     |        |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |               |  |  |  |  |  |  |
| 車種        | 取付場所       | 注記記号   | SRT 1755S | SRT 1733S | SRT 1655S | SRT 1633S | SRT 1700S | SRT 1600S | SRT 1733 | SRT 1700 | SRT 1633 | SRT 1600 | SRT 1033 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5D        | FF7        | ④      | ×         | ×⑨        | ×         | ×⑨        | ×         | ×         | ×⑨       | ×        | ×⑨       | ×        | ×             |  |  |  |  |  |  |
|           | RF7        | ④<br>⑩ | ×         | ●②        | ×         | ●③        | ×         | ×         | ●②       | ×        | ●③       | ×        | ×             |  |  |  |  |  |  |
| 5D        | FF7        | ④      | ×         | ×         | ●①        | ●①        | ×         | ●①        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×             |  |  |  |  |  |  |
|           | RF7        | ④<br>⑤ | ●②        | ●②        | ●③        | ●③        | ●③        | ●③        | ●②       | ●③       | ●③       | ●③       | ×             |  |  |  |  |  |  |
| 4D<br>セダン | FF7        | ⑥      |           | ×         |           | ×         |           |           | ×        |          | ×        |          | ×             |  |  |  |  |  |  |
|           | Rトレイ       | ⑧      | ●⑦        | ●⑦        | ×         | ×         | ●⑦        | ×         | ●⑦       | ●⑦       | ×        | ×        | ×             |  |  |  |  |  |  |

注 記

① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ(6×9インチタイプ)スピーカーブラケットを使用して、取付可。  
 ② 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。  
 ③ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕トヨタ/日産スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。  
 ④ 標準スピーカーはリベット止めされている為、固定リベットを破壊しての取外しとなる。  
 ⑤ リアドアスピーカー未装着車(4スピーカー車)は、リアスピーカー配線の引き直しが必要。〔別販・スピーカーコードの購入が必要〕  
 ⑥ 標準スピーカーがリベット止めされている為、取付不可。  
 ⑦ 固定用追加穴をあけ、取付可。  
 ⑧ 標準スピーカーが6Ωの為、Clarionスピーカー(4Ω)を車両配線に接続すると若干音圧が上がる。  
 ⑨ 車両取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理改造に対する警告がある為、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません。尚、標準スピーカー装着位置にはSRT1733S、SRT1733が同梱トヨタ/日産スピーカーブラケット、SRT1633S、SRT1633は〔別販〕トヨタ/日産スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)の取付穴が一致します。また、標準インパネサイドスピーカー取付部には、SRT1633Sのツイーターが同梱ツイーターブラケット(同梱トヨタ(6×9インチタイプ)スピーカーブラケットの構成部品)を曲げ加工すると取付が可能になりますが、フロントドアにウーハーの取付不可の為、適用外となります。  
 ⑩ 標準スピーカー付車の場合。(標準スピーカー無し車は、未調査)

| 車 両 側                 |        |       | 2 DIN AV/NAVI                 |     | 2 DIN AV/NAVI |                      |     |
|-----------------------|--------|-------|-------------------------------|-----|---------------|----------------------|-----|
| 年式・ミッション              | 取付場所   | 車両側金具 | 機 種 名                         | 適 合 | 車両側金具         | 機 種 名                | 適 合 |
| H.27/12～現 在<br>AT     | インダッシュ | 上段    | NX713<br>NX613/513<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX712/612<br>(ジャイロ4) | ☑   |
|                       |        | 下段    |                               |     |               |                      |     |
| H.21/ 5～H.27/12<br>AT | インダッシュ | 上段    | NX713<br>NX613/513<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX712/612<br>(ジャイロ4) | ☑   |
|                       |        | 下段    |                               |     |               |                      |     |
| H. 9/10～H.15/ 9<br>AT |        |       | NX713<br>NX613/513            | ×   |               | NX712/612            | ×   |

注 記

※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。

| 2 DIN AV/NAVI |                                   |     | 2 DIN AV/NAVI |                   |     | 2 DIN AV/NAVI |                   |     |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------------|-------------------|-----|---------------|-------------------|-----|
| 車両側金具         | 機 種 名                             | 適 合 | 車両側金具         | 機 種 名             | 適 合 | 車両側金具         | 機 種 名             | 適 合 |
| ○             | NX811/711<br>NX311/111<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX712W<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX610W<br>(ジャイロ4) | ☑   |
| ○             | NX811/711<br>NX311/111<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX712W<br>(ジャイロ4) | ☑   | ○             | NX610W<br>(ジャイロ4) | ☑   |
|               | NX811/711<br>NX311/111            | ×   |               | NX712W            |     |               |                   |     |