ステラ

◎＝取付 OK Ｆ＝同梱スバルスピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.18/ 6～H.23/ 5	ABA-RN1 ABA-RN2 DBA-RN1 DBA-RN2	全車種 〈注 1〉 〈注 3〉 〈注 4〉 〈注 5〉 F-13	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	1D	○	BKF-004-510〈注 2〉	----	￥2,000	—
				2D	—	○	BKF-004-510〈注 2〉	----	￥2,000	—

注記
〈注 1〉インデグーレーテッドCD/MDオーディオ（異形オーディオ）付車は除く。但し、カーディーラーにてAVパネルセット〔H6247KG900〕を購入すると、2DINサイズの取付けが可能。また、インテグーレーテッドCD/MDオーディオ（異形オーディオ）の取外しには、カーディーラー扱いの専用治具が必要です。
〈注 2〉1DINサイズのCDコンビまたは、オーディオレス車のみ、取付可。
〈注 3〉車側のアンテナプラグは、コンソール右下奥にあります。
〈注 4〉14P中継コードのフロントスピーカー入力がダッシュスピーカーへ、リアスピーカー入力がフロントドアスピーカーへ配線されています。（4スピーカー付車）尚、2スピーカー付車は、標準ダッシュスピーカーがフロント入力、標準フロントドアスピーカーは、リア入力配線となっています。（ナビの音声案内結線時、注意）
〈注 5〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
5D	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎①
	Fドア	④	×	×	×	Ｆ ◎②	Ｆ ◎②	□ ◎③	×	×	□ ◎③	□ ◎③	×

注記
① 標準グリル内へ取付可。（12cm口径スピーカーは標準スピーカー同様、3ヶ所止め、10cm口径スピーカーは2ヶ所止め）
② 同梱スバルスピーカーブラケットを使用して、取付可。尚、スピーカーレス車は、同梱スバルスピーカーブラケットをタッピングスクリューとプレートナットで固定する。
③〔別販〕スバルスピーカーブラケット（PSA-042-500 ※メーカー在庫無し）￥2,800（税別）を使用して、取付可。尚、スピーカーレス車は、〔別販〕スバルスピーカーブラケットをタッピングスクリューとプレートナットで固定する。
④ スピーカーレス車は車両配線がありませんので、別途・市販のスピーカーコードを用意して配線処理する。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.18/ 6～H.23/ 5 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 6） ※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 6）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 6）	◎		NX712W （ジャイロ 6）				

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。